

Bodenmontagesockel SBK 4-6 250/320 RAL 7032

3115

Polyestersockel für freistehende Verteilerschränke zur Montage auf Boden-/ Erdniveau.



Symbolbild

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Material: Heißverpresster, glasfaserverstärkter duroplastischer Verbundwerkstoff auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz, vollkommen durchgefärbt und halogenfrei
- alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Material
- Zugentlastungselement für die Kabelbefestigung
- Baustromöffnung: 2x in den Seitenteilen (von innen verschließbar)

Merkmale

EIGENSCHAFTEN

Variante	Sockel-Variante: Höhe:	Sockelkombination H 250
Konstruktive Daten	DIN-Breite: ÖNORM-Breite: Nennbreite: Nenntiefe: Außenfarbe RAL: Material: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: Nettogewicht:	DIN 0-2 F4-F6 1705 (590-1115) mm 320 mm RAL 7032 Polyester 1700 mm 278 mm 311 mm 20 kg
Ausstattung	Zugentlastung: Baustromöffnung-Durchmesser: Baustromöffnung-Abdeckung:	AS (Ankerschiene A8) 61 mm Stopfen/Stopfen
Lieferform	Lieferform:	zusammengebaut
Chemische Beständigkeit	Halogenfrei: Termitenfest: gegen Säuren: gegen Salze: gegen Weitere:	ja ja 10% Salzsäure, 10% Schwefelsäure, 10% Essigsäure Natrium-/Kalziumchloride, Streusalz, Meerwasser Öl Alkohol Bitumenmischgut saure und basische Reaktionsstoffe im Erdreich Urin

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	3115
ERP-Benennung:	Bodenmontagesockel SBK 4-6 250/320 RAL 7032
Produktgruppe:	Bodenmontagesockel
GTIN:	9008507086115
Zolltarifnummer:	85381000
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000721
ETIM-7.0:	EC000721
ETIM-8.0:	EC000721

Weitere Bilder



Symbolbild

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com