

# FHSK Cu 2x160L 308

## FHK30802

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK Säule 308

### TÜR & SPERRE

- Stecktüre mit Kunststoff-Kastenschloss für EHZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 30x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSL
- wahlweise mit Überspannungsableiter und Vorsicherung NHLSL Gr.00/100 A, Außentüre mit Sichtfenster
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

### ANSCHLUSS

- Zugang Mittelanschluss auf Cu M12 max. 1-fach 240 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 70 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 3x 50 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Adapter 185/100
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger



Symbolbild

### Hinweise

- Verteilersäule inklusive angepresstem Eingrabssockel!
- Laschen für zweiten Anschluss nachrüstbar, max. 2-fach 150 mm<sup>2</sup>!

## Merkmale

| EIGENSCHAFTEN                      |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Bestückung</b>                  | Eingangssicherung:<br>Abgänge NH 00:<br>Überspannungsableiter Type:                             | keine (Einspeisung auf Cu)<br>2x NH-Lastschaltleiste Gr. 00<br>kein |
| <b>Aufstellung</b>                 | Montageart:<br>Aufstellungsort:   | Freistehend<br>Freiluft, Innenraum                                  |
| <b>Schutz</b>                      | Schutzart außen:<br>Schutzklasse:   | IP44<br>II  |
| <b>Konstruktive Daten</b>          | Außenfarbe RAL:<br>Nettogewicht:<br>Produktmaß Breite:<br>Produktmaß Höhe:<br>Produktmaß Tiefe: | RAL 7035<br>22 kg<br>345 mm<br>1600 mm<br>240 mm                    |
| <b>Elektrische Bemessungswerte</b> | Bemessungsstrom I <sub>n</sub> :<br>Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>nc</sub> :        | 160 A<br>80 A   |

### Allgemeine Daten

| BESTELLDATAILS       |   |
|----------------------|---|
| Artikelnummer:       | FHK30802  |
| ERP-Benennung:       | FHSK Cu 2x160L 308                                  |
| Produktgruppe:       | Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend |
| GTIN:                | 9008507134267                                       |
| Zolltarifnummer:     | 85371098  |
| Basismengeneinheit:  | STÜCK   |
| Verteilerguppe:      | Hauptsicherungskasten                               |
| Verpackungsmenge:    | 1   |
| Mindestbestellmenge: | 1   |
| Bestelleinheit:      | STÜCK   |
| Preisbezugsmenge:    | 1   |
| Mengenstaffel:       | 1   |
| Objekt Version:      | 0   |

| NORMEN UND RICHTLINIEN |               |
|------------------------|---------------|
| Produktnorm:           | IEC 61439-2   |
| RoHS Richtlinie:       | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform:          | ja            |
| REACH-Verordnung:      | 1907/2006     |
| REACH-SVHC enthalten:  | nein          |
| REACH Datum:           | 20.02.2023    |

| KLASSIFIKATION |          |
|----------------|----------|
| ETIM-6.0:      | EC000268 |
| ETIM-7.0:      | EC000268 |
| ETIM-8.0:      | EC000268 |

### Zubehör

| ZUBEHÖR                    |      |                                       |                                  |
|----------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kunststoffsockelroste KSR: | 1515 | Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400 | <a href="#">zur Produktseite</a> |
| Sockelfüller:              | 3102 | Sockelfüller BT 4-8mm 50L             | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                            | 1560 | Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L     | <a href="#">zur Produktseite</a> |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)