

# FHSK Cu 4x400L 785/1080

## FHK53400

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK F5 1080/320

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 40x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSSL
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

### ANSCHLUSS

- Zugang Mittelanschluss auf Cu M12 max. 2-fach 240 mm<sup>2</sup> über gekrüpfte Laschen (Doppelanschluss)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.2/M12 max. 1-fach 240 mm<sup>2</sup> bzw. 2-fach 150 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 95 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 6x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.2 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger



Symbolbild

### Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

## Merkmale

### EIGENSCHAFTEN

<b>Bestückung</b>	Eingangssicherung: Abgänge NH 2: Überspannungsableiter Type:	keine (Einspeisung auf Cu) 4x NH-Lastschaltleiste Gr. 2 kein
<b>Aufstellung</b>	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Freiluft, Innenraum
<b>Schutz</b>	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
<b>Konstruktive Daten</b>	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 72.5 kg 785 mm 1065 mm 322 mm
<b>Elektrische Bemessungswerte</b>	Bemessungsstrom I <sub>n</sub> : Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>nc</sub> :	400 A 250 A

### Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	FHK53400
ERP-Benennung:	FHSK Cu 4x400L 785/1080
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend
GTIN:	9008507134748
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

### Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX510	Socket S5 X1 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>
	SX520	Socket S5 X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5H)	<a href="#">zur Produktseite</a>
	SX530	Socket S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)	<a href="#">zur Produktseite</a>
Bodenmontagesockel:	1421	Bodenmontagesockel SB5 250/320 RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>
	1422	Bodenmontagesockel SB5 500/320 RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1516	Socketrost KSR S5 X1 800/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)