FHSK Cu 400L+4x160L 590/1080

FHK59104

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.



Symbolbild

GEHÄUSE
– Polyester GFK F4 1080/320

TÜR & SPERRE
– Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG
– Cu-Schienensystem 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
– bestückt mit Abgangs-NHLSL
– plombierbare Berührungsschutzabdeckung
– Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

ANSCHLUSS
– Zugang Mittelanschluss auf Cu M12 max. 2-fach 240 mm² über gekröpfte Laschen (Doppelanschluss)
– Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.1/2/M12 max. 1-fach 240 mm² bzw. 2-fach 150 mm²
– Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 95 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG
– 4x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.1/2 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
– mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger

Hinweise
– Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

FHK59104, Rev. 0 / Datum / Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Bestückung	Eingangssicherung: Abgänge NH 00: Abgänge NH 2: Überspannungsableiter Type:	keine (Einspeisung auf Cu) 4x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 1x NH-Lastschaltleiste Gr. 2 kein
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 53 kg 590 mm 1065 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I_n: Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nc}:	350 A 250 A / 100 A

Allgemeine Daten

BESTELLDETAILS	
Artikelnummer:	FHK59104
ERP-Benennung:	FHSK Cu 400L+4x160L 590/1080
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend
GTIN:	9008507138838
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

FHK59104, Rev. 0 / Datum / Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX410	Sockel S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	*zur Produktseite*
	SX420	Sockel S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)	*zur Produktseite*
	SX430	Sockel S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS)	*zur Produktseite*
Bodenmontagesockel:	1418	Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032	*zur Produktseite*
	1420	Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032	*zur Produktseite*

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	*zur Produktseite*
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	*zur Produktseite*
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	*zur Produktseite*

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com

FHK59104, Rev. 0 / Datum / Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.