

# FHS Cu 2x160L ÜA(3+1)C 308 SV63

## FHS308162.31C.SV63

Freistehender Hauptsicherungskasten für Freileitungsanschluss FHS entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK Säule 308

### TÜR & SPERRE

- Stecktüre mit Kunststoff-Kastenschloss für EHZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Schlauchverschraubung oben mit gegenüberliegender Blindverschraubung
- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

### ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu oben seitlich links oder rechts M8 max. 70 mm<sup>2</sup>
- Abgang über Cu unten M8 max. 70 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x 50 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger



Symbolbild

### Hinweise

- Verteilersäule inklusive angepresstem Eingrabssockel!
- Schlauchverschraubung für Freileitungskabel links / rechts tauschbar!

## Merkmale

### EIGENSCHAFTEN

<b>Bestückung</b>	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type: Schlauchverschraubung:	2x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 3+1(C) SV63
<b>Aufstellung</b>	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
<b>Schutz</b>	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
<b>Konstruktive Daten</b>	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7035 24 kg 345 mm 1600 mm 240 mm
<b>Elektrische Bemessungswerte</b>	Bemessungsstrom I <sub>n</sub> : Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>NC</sub> :	160 A 80 A

### Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	FHS308162.31C.SV63
ERP-Benennung:	FHS Cu 2x160L ÜA(3+1)C 308 SV63
Produktgruppe:	Wiener Netze Freileitungs-Hausanschlusschränke FHS Freistehend
GTIN:	9008507133888
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

### Zubehör

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
Sockelfüller:	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)