

# KHS/E4 - HSK Cu 3x160L 1375/1350

FK546003

Kabelhausanschlusschrank KHS entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK Kombi F5-F4 1350/320

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre (HSK-Teil)
- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. K013-Sperre (E4-Teil)

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Getrennt versperrbarer Schrankteil mit Einhängenvorrichtung für Anschlusskasten E4 Wiener Netze
- Cu-Schienensystem 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSL
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

### ANSCHLUSS

- Zugang Ortsnetz Wiener Netze
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 70 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.1/M12 max. 240 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.1 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger



Symbolbild

### Hinweise

- Anschlusskasten E4 muss bauseits montiert werden!
- Verkabelung zwischen Anschlusskasten und Cu-System im HSK bauseits (M12)!
- Maximalen Dauerstrom für interne Verteilung beachten!
- Inklusive Kombi-Eingabsockel 950/320!

### Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	für Anschlusskasten E4
Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type:	3x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 kein
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 129 kg 1379 mm 1364 mm 324 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom $I_n$ : Bemessungsstrom eines Stromkreises $I_{nC}$ :	250 A 100 A

### Allgemeine Daten

BESTELLEDATAILS	
Artikelnummer:	FK546003
ERP-Benennung:	KHS/E4 - HSK Cu 3x160L 1375/1350
Produktgruppe:	Wiener Netze Kabelhausanschlusschränke KHS
GTIN:	9008507137367
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Kabelhausanschlusschrank
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

### NORMEN UND RICHTLINIEN

Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

### KLASSIFIKATION

ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

## Zubehör

### ZUBEHÖR

Kunststoffsockelroste KSR:	1516	Sockelrost KSR S5 X1 800/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)