HSK Cu 250T+160T ÜA(3)C 472

HS47971

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.



Symbolbild

GEHÄUSE
– Polyester GFK 472/712/180

TÜR & SPERRE
– Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG
– Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
– Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
– Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS
– Zugang unten M10 max. 120 mm²
– Abgang NH-Trenner Gr.1 oben M10 max. 95 mm²
– Abgang NH-Trenner Gr.00 oben M8 max. 50 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG
– keine weitere Bestückung vorgesehen

Hinweise
– Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!
– Einspeisetrenner mit Abgang links montiert!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	nur bei Maßeinschränkung verwenden
Bestückung	Abgänge NH 00: Abgänge NH 1: Überspannungsableiter Type:	1x NH-Trenner Gr. 00 1x NH-Trenner Gr. 1 3(C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 19 kg 472 mm 712 mm 180 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I_n: Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nc}:	135 A 135 A / 80 A

HS47971, Rev. 0 / 02.05.2023 / Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.

Allgemeine Daten

BESTELLDETAILS	
Artikelnummer:	HS47971
ERP-Benennung:	HSK Cu 250T+160T ÜA(3)C 472
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507065653
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com

HS47971, Rev. 0 / 02.05.2023 / Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Darstellungen können eventuell vom Original abweichen.