

HSK 400T ÜA(3)B/C 440/1065 AP

HS49550.BC.AP

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK A3/1 1080/250

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- NH-Aufbautrenner auf Montageplatte
- geteilte N/PE-Schiene mit PEN Bügel
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Ankerschiene für Kabelzugentlastung oben / unten
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang unten M12 max. 240 mm² (2x185 mm²)
- Abgang NH-Trenner Gr.2 oben M12 max. 185 mm² (2x150 mm²)

MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen



Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Bestückung	Abgänge NH 2: Überspannungsableiter Type:	1x NH-Trenner Gr. 2 3(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Aufputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 32 kg 440 mm 1065 mm 250 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nc} :	250 A 250 A

Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	HS49550.BC.AP
ERP-Benennung:	HSK 400T ÜA(3)B/C 440/1065 AP
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507085224
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com