

HSK Cu 3x160T (TrRB, AU) ÜA(3+1)C 600/590

HS65803TRU

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Thermoplast M 600/590/175

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu rechts unten M8 max. 70 mm²
- Abgang NH-Trenner Gr.00 links unten M8 max. 50 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 3x NH-Trenner Gr.00



Symbolbild

Hinweise

- Optimierte Lösung über Trennanschlusskasten, wenn Abgänge nach links unten führen!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	nur über Tr.AK
Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type:	3x NH-Trenner Gr. 00 3+1(C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7035 16.7 kg 600 mm 590 mm 175 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{NC} :	160 A 100 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	HS65803TRU
ERP-Benennung:	HSK Cu 3x160T (TrRB, AU) ÜA(3+1)C 600/590
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507063871
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	ja
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com